

TR7 系列摇臂开关

特性:

- 1或2组开关
- 筒简单孔安装
- 多种触发方式可选
- 2或3位置的保持式或自动复位式
- 端口号码清晰标明
- 带垫螺丝便于接线

规格

寿命	机械: 5 x 10 ⁶ (次); 电气: 额定负载下 1 x 10 ⁵ (次)
操作温度	-46 ~ +66°C (-50 ~ +150°F)
电气等级	20A 125VAC / 15A 250VAC(GP), 1.5HP 125/ 250VAC 20A 28VDC
防护等级	IP65



Q: 快接端子

S: 焊接端子

QS: 螺丝端子

选型指南:

TR 7	A	-	1A	01	B	2	B	-	12E	R	2	-	Q
	密封选项		开关组数	开关触发形式	安装框颜色和形式	摇臂样式	摇臂颜色		指示灯	透面颜色	灯接线方式		端子形式
	A: 密封款 B: 非密封款		1A: 一组 2: 两组	01-70	B: 黑色/标准 W: 白色/标准 R: 红色/标准 G: 灰色/标准 T: 黑色/上半防护 M: 黑色/下半防护	0: Recessed 1: 双面式 2: Recessed 带1透面 3: 双面式 带1透面 4: 双面式 带2透面 5: Recessed 带2透面 6: 摇杆式 7: 圆弧式 8: 圆弧式 带1透面 9: 圆弧式 带2透面	W: 白色 B: 黑色 G: 灰色		None 12E: 14VDC LED 24E: 28VDC LED 120N: 125V neon 240N: 250V neon 120E: 125V LED 240E: 250V LED	无 R: 红色 G: 绿色 U: 蓝色 A: 橙色	无 1: 非独立接线 2: 独立接线	Q: 快接端子 S: 焊接端子 QS: 螺丝端子	

开关触发形式:

UP(键槽侧) CENTER(中位) DOWN(键槽对面)



产品PN

UP(键槽侧) CENTER(中位) DOWN(键槽对面)



产品PN

UP(键槽侧) CENTER(中位) DOWN(键槽对面)



产品PN

1组 (2位置)			
OFF	ON(2-3)	TR7_1A02	
ON(1-2)	ON(2-3)	TR7_1A03	
OFF*	ON(2-3)	TR7_1A04	
ON(1-2)*	OFF	TR7_1A06	
ON(1-2)*	ON(2-3)	TR7_1A08	
1组 (3位置)			
ON(1-2)	OFF	ON(2-3)	TR7_1A01
ON(1-2)*	OFF	ON(2-3)	TR7_1A05
ON(1-2)*	OFF	ON(2-3)*	TR7_1A07

2组 (2位置)			
OFF	ON(2-3,5-6)	TR7_202	
ON(1-2,4-5)	ON(2-3,5-6)	TR7_203	
OFF*	ON(2-3,5-6)	TR7_204	
ON(1-2,4-5)*	OFF	TR7_206	
ON(1-2,4-5)*	ON(2-3,5-6)	TR7_208	

2组 (3位置)			
ON(1-2,4-5)	OFF	ON(2-3,5-6)	TR7_201
ON(1-2,4-5)*	OFF	ON(2-3,5-6)	TR7_205
ON(1-2,4-5)*	OFF	ON(2-3,5-6)*	TR7_207
ON(1-2,4-5)	ON(1-2,5-6)	ON(2-3,5-6)	TR7_210
ON(1-2,4-5)	ON(2-3,4-5)	ON(2-3,5-6)	TR7_212
ON(1-2,4-5)*	ON(1-2,5-6)	ON(2-3,5-6)	TR7_250
ON(1-2,4-5)*	ON(2-3,4-5)	ON(2-3,5-6)*	TR7_270

* 带星号位置为自动复位式, 其他为保持式

尺寸图:

