

VT 转向开关系列

产品特性

- 坚固可靠的结构应对恶劣环境
- 多种操作功能可选
- 多种连接器可选: 德驰8针或12针连接器, 帕卡德连接器, 线束
- 应用场景:
农业设备
施工场地
物料搬运设备, 高速车辆, 卡车,
机动客车, 机场地勤车辆

产品规格

IP & NEMA 等级:	IP67
寿命	多达 1百万次
操作电压	3V 到 32V
电磁负载	2A @12.8Vdc (灭弧设计)
柱体直径	38mm, 45mm, 55mm
雨刮器挡位	单速, hi/lo, 间歇
大灯挡位	转向信号, 大灯开关, 变光开关, 闪光灯开关 应急灯
按钮	清洗按钮, 喇叭按钮
连接器	集成 packard, 集成 deutsch, 线束
自动取消	有
操作温度	-40 ~ +85C (-40 ~ +185F)
把手载重极限	160 lbs (712 N)



VT81601

目录型号	柱体直径	安装朝向	附带按钮	连接器
VT79809	55mm	左/右	大灯开关: On/Off	线束
VT80279	45mm	右	雨刮器: 高/低速, 间歇 灯开关: 调光开关 闪光灯开关 清洗按钮	线束
VT80350	38/45mm	左	雨刮器: 高/低速, 灯开关: 闪光灯开关 刹车灯 清洗按钮	线束
VT80876	55mm	右	雨刮器: 单速 清洗按钮	集成帕卡德连接器

*更多选项请联系我们