

环境密封型开关 HEN 系列

特点

- 1PST (单刀单掷) 到6PDT (六刀双掷) 可选电路提供独立电路的限位系统或冗余电路
- 坚固耐用的300不锈钢壳体和衬套
- 全金属传动系统提供极端气候下的稳定动作参数
- 可选分叉叉, 镀金或银触点提供可靠的电气控制

应用

- 民用或军用飞机的着陆控制系统: 机轮感重, 上位锁下位锁感应, 起落架舱感应
- 飞机包括直升机的外部门舱
- 军用地勤车辆
- 非道路施工设备



规格

额定电流/电压	电阻负载 7A/28VDC 电机负载 4A/28VDC 电感负载 4A/28VDC
寿命	电气 >25,000 (operations) 机械 >25,000 (operations)
工作温度	Std: -54 °C to 85 °C [-65 °F to 185 °F] High -54 °C to 125 °C [-65 °F to 257 °F]
耐震动	Symbol 1, 10 g peak (10 -500 Hz)
抗冲击	Symbol M (100g) per MIL-PRF-8805
环境密封	Symbol 4, resilient seal per MIL-PRF-8805
介电强度 (初始值)	500VDC; 1000 Megohms (min)

选型指南:

HEN 1	-	04	-	25	S		M	-
Circuitry 电路	Actuation Force 动作力	Actuator Style 头部选项	Body Length 壳体长度	Overtravel 过行程	Terminal Style 出线	Length 长度	Unit 单位	Option 选项
1: 1PDT (1NO/1NC) 1A: 1PDT-DB (1NO/1NC) 2: 2PDT (2NO/2NC) 2A: 2PDT-DB (2NO/2NC) 4: 4PDT (4NO/4NC) 4A: 4PDT-DB (4NO/4NC) 6: 6PDT (6NO/6NC) 6A: 6PDT-DB (6NO/6NC)	空: 标准 L: 轻动作力	11: 针状柱塞 12: 滚轮柱塞 04: 滚轮杠杆 22: 横向滚轮柱塞	25: 25mm 30: 30mm	Blank: Standard S: Reduced OT E: Extended OT	U: 单排导线 W: 双排导线 C: 线缆 Q: 连接器		Blank: Inch F: Foot M: Meter	空: 标准 H: 高温 600F

产品尺寸:

